

# Bauder Spezial Voranstrich

## Productdatablad

Toepassing:	<b>Bitumen primer, oplosmiddel houdend, sneldrogend (niet geschikt voor gebruik in afgesloten ruimtes)</b>
Verwerking:	<b>Koud te verwerken met roller of kwast</b>
Artikelnummer:	<b>7503 0000</b>

Eigenschappen	
Levorm	Blik 10 L
Houdbaarheid	bij + 5°C tot + 60°C in gesloten toestand
Verwerk temperatuur, tenminste	+ 5°C
Basis	Bitumen, oplosmiddel houdend
Viscositeit	Vloeibaar
Productcategorie volgens CEPE lijst	Groep „i” speciale lakken
Toegestane gehalte aan VOC volgens CEPE lijst	500 g/l
Max. gehalte VOC in product	495 g/l
Droogtijd tot stofdroog	Ca. 20 – 45 minuten, afhankelijk van het weertype
Verbruik	Ca. 200 - 300 g/m <sup>2</sup> (sterk afhankelijk van de ondergrond)
Giscode	BBP 60

Bitumen primer ter verbetering van de hechting van bitumineuze dakbanen aan de ondergrond bestaande uit o.a. beton, metalen en dakbedekkingen afgewerkt met leislag.

Bauder Spezial Voranstrich wordt door middel van een roller of kwast op de gehele ondergrond aangebracht. De ondergrond dient schoon, droog en vorstvrij te zijn (+ 5°C oppervlak van de ondergrond waar de primer wordt aangebracht).

Niet geschikt voor gebruik in afgesloten ruimtes (oplosmiddel houdend)