



Polykab RAPID PV 180

Toepassing:		éénlaagse renovatiebaan met geïntegreerde dampdrukverdeling op basis van plastomeerbitumen (SBS-kleefpunten)
Oppervlak:	boven:	antraciet zwart
	onder:	PP-vlies, dampdrukverdeling door ruitvlakken
Inlage:		polyestercompound 180 g/m²
Toepassing conform DIN V 20000-201		DO/E1 PYE KTP S4

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Technische specificaties
Lengte	DIN EN 1848-1	m	7,5
Breedte	DIN EN 1848-1	m	1
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	4,4
Koude buig	DIN EN 1109	°C	≤ -25
Warmteweerstand	DIN EN 1110	°C	≥ +110
Maximale trekkracht	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	lengte: ≥ 800 dwars: ≥ 600
Maximale elasticiteit (rek bij breuk)	DIN EN 12316-1	%	lengte: ≥ 35
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm / 10 m	≤ 20
Waterdichtheid voor type A en T	DIN EN 1928 Verf. B	-	200 kPa/24h
Brandgedrag	DIN EN ISO11925-2	-	Klasse E conform DIN EN 13501-1
Vliegvuurbestendigheid	DIN V ENV 1187	-	Voldoet (volgens systeem)