

# Bauder drainage element NF 10

## Productdatablad

Omschrijving	Eenzijdig met vlies gecacheerde noppenfolie op basis van HDPE
Toepassing	Oppervlakte drainage ten behoeve van (verkeers)paden op daken
Artikelnummer	7468 0010

Eigenschappen	Eenheid	Waarde		
Materiaal noppen		HDPE noppen		
Gewicht noppen	g/m <sup>2</sup>	600		
Materiaal vlies		Polypropyleen		
Gewicht Vlies	g/m <sup>2</sup>	130		
Gewicht element	g/m <sup>2</sup>	730		
Noppen hoogte	mm	10		
Druksterkte	kPa	400		
Vermogen tot hemelwater afvoer in het vlak				
Dakhelling		Belasting 30 kPa	Belasting 50 kPa	Belasting 200 kPa
Afscot 2 %	l/(m·s)	0,55	0,52	0,49
Afscot 3 %	l/(m·s)	0,67	0,66	0,63
Afmeting	m	2,0 x 12,5		
Leveringsvorm		rol à 25 m <sup>2</sup>		

### Verwerkingsvoorschriften

Drainage element aaneengesloten gestuikt, losgelegd, aanbrengen. De langsnaad sluiten met de overlap aan het element en direct afdekken met 2-5 mm grind. Aanbevolen laagdikte 30–50 mm vanaf de bovenzijde NF 10.