

Bauder SDF-mat

Productdatablad

Toepassing	Oppervlakte drainage t.b.v. Bauder dakbegroeningssystemen. Met een drukbelasting afgestemd voor lichtgewicht (extensieve) vegetaties. Ook geschikt voor een omgekeerd dak. Niet toepasbaar onder begaanbare (verkeers) dakvlakken.
Artikelnummer	7427 0000 (1,0 x 50 m) 7427 0001 (1,0 x 20 m)

Eigenschappen	Eenheid	Waarde	
Materiaal		Polyamide monofilament, aan beide zijde gecacheerd met een waterdicht, dampopen polyestervlies.	
Gewicht	g/m ²	600 (400 gr. + 100 gr. + 100 gr.)	
Element hoogte	mm	20	
Drukstekte			
Dikte bij 2 kPa belasting	mm	19,9	
Dikte bij 5 kPa belasting	mm	14,0	
Dikte bij 10 kPa belasting	mm	9,0	
Vermogen tot hemelwater afvoer in het vlak volgens DIN EN ISO 12958, belasting 20 kPa			
Dakhelling		Belasting 5 kPa	Belasting 10 kPa
Af schot 1 %	l/(m·s)	0,19	0,12
Af schot 2 %	l/(m·s)	0,35	0,20
Afmeting	m	1,0 x 50,	01,0 x 20,0
Leveringsvorm		rol à 50 m ²	rol à 20 m ²

Verwerkingsvoorschriften

SDF-mat aaneengesloten los verlegd aanbrengen. Lengte naad boven en onder met de overlappen sluiten.