

BauderTex

Productdatablad

Toepassing:	Luchtdichte en dampremmende laag, voorzien van een zelfklevende overlap. Toepasbaar op of onder de gordingen
Oppervlak:	PP vlies voorzien van een laag polyolifine
Artikelnummer:	7843 0000

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/grenswaarde	
Lengte	EN 1848-1	m	50	
Breedte	EN 1848-1	m	1,50	
Rechtheid	EN 1842-2	mm / 10 m	Voldoet	
Soortelijke massa/ gewicht	EN 1848-1	g/m ²	ca. 120	
Brandgedrag	EN 13501-1	Klasse A – F	Klasse E / B2	
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	EN 12572	m	≥ 10	
Koudebuigsterkte	EN 1109	°C	-25	
Warmteweerstand	EN 1110	°C	$\geq +80$	
Maximale trekkracht	EN 12311-1	N/50 mm	lengte: ≥ 230	dwars: ≥ 170
Maximale elasticiteit	EN 12311-1	%	lengte: ≥ 95	dwars: ≥ 95
Weerstand tegen scheuren (bevestigers)	EN 12310-1	N/50 mm	lengte: ≥ 170	dwars: ≥ 170

NPD = No Performance Declared (geen prestatie vastgelegd)

