

Bauder Beschermmat SM 6 / SM 8 / SM 10

Productdatablad

| | |
|---------------|--|
| Omschrijving | Beschermmat op basis van polyurethaan gebonden rubbergranulaat |
| Toepassing | Bescherm laag voor bitumineuze dakbedekkingen |
| Artikelnummer | 7450 0600 |

| Eigenschappen | Eenheid | Waarde |
|--------------------------|-------------------|---|
| Materiaal | | Polyurethaan gebonden rubbergranulaat |
| Gewicht / dikte | kg/m ² | 4,2 (6 mm) 5,6 (8 mm) 7,0 (10 mm) |
| Soortelijk gewicht | kg/m ³ | 700 |
| Treksterkte | N/mm ² | 0,050 |
| Scheursterkte | % | 50 |
| Temperatuurbestendigheid | °C | -40 °C tot + 115°C |
| Leveringsvorm | | rollen |
| Afmeting | m | 1,25 x 10 (6 mm) 1,25 x 8 (8 mm) 1,25 x 6 (10 mm) |

Verwerkingsvoorschriften

Bauder Beschermmat SM 6, SM 8 en SM 10 losliggend aanbrengen op de ondergrond. De naden dienen tegen elkaar te worden aangebracht zodat er geen verhogingen ontstaan. Belangrijk is het gewicht van de verdere opbouw gelijkmatig te verdelen.