

Bauder Glasvlies GV 120

Productdatablad

Toepassing	Glasvlies 120 g/m², als scheidingslaag en brandbeschermende laag bij alle daken voorzien van een kunststof dakbedekkingssysteem
Oppervlak	Wit
Artikelnummer	6098 0000

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Eis / grenswaarde
Zichtbare gebreken	EN 1850-2	-	Geen zichtbare gebreken
Lengte	-	m	100
Breedte	-	m	2
Soortelijk gewicht	EN 29073-1	kg/m ²	0,12 (120 gr/m ²)
Dikte	-	Mm	Ca. 0,75
Treksterkte	DIN EN 29073-3	N/ 50 mm	130
Bouwstofklasse (Duitsland)	DIN 4102 Teil 1		B2
Bindmiddelen	-	%	Ca. 16
Opslag	-		Droog opslaan, maximaal 6 maanden

Bauder Glasvlies GV 120 losliggend aanbrengen of indien gewenst mechanisch bevestigen aan de ondergrond. Overlappen dienen tenminste 100 mm te bedragen.

Bauder Glasvlies GV 120 is speciaal voor de verwerking op naakt polystyreen, enerzijds als scheidingslaag tussen naakt EPS (en andere oliehoudende producten) en BauderTHERMOFOL om weekmakermigratie te voorkomen, anderzijds als brandbeschermende laag om te voldoen aan de geldende brandeisen.

