

# Bauder Dampbremse 220

## Productdatablad

Toepassing:	Dampremmer van speciaal polyethyleen, Type A volgens EN 13984 te gebruiken onder BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFOL of hellend dak constructies
Oppervlak:	Gladde oranje folie
Artikelnummer:	6900 0030

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/grenswaarde
Lengte	-	m	25
Breedte	-	m	4
Dikte	53370	mm	0,25 ±7%
Soortelijk gewicht	EN 1849-2	gr/m <sup>2</sup>	235 ±7%
Maximale trekkracht	EN 12311-2	N/50 mm	> 185
Maximale elasticiteit	EN 12311-2	%	> 500
Doortrekkracht	EN 12311-1	N/50 mm	> 180
Brandgedrag	EN 13501-1	-	Klasse E
Brandwaarde	EN ISO 1716	MJ/m <sup>2</sup>	< 10,5
Waterdampdoorlatendheid (μ-waarde)	EN 1931	m	≥ 220
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	2
Duurzame veroudering	EN 1296	-	Voldoet
Verpakking	-	m <sup>2</sup> /rol	100

Folie spanningsloos verleggen en alle details luchtdicht uitvoeren.  
 UV-gestabiliseerd voor maximaal 1 maand.

**Bauder Dampbremse 220 is een beproefd onderdeel van FM dakopbouwen**

