

BauderTOP VENT NSK

Productdatablad

Toepassing:		Diffusie-open, metaal scheidingslaag met zelfklevende naden.
Oppervlak:	boven:	kunststof vezelvlies met kunststof weefsel als afstandhouder (ca. 8 mm hoog), zelfklevende naden.
	onder:	kunststof vezelvlies, rand vlies vrij
Inlage:		kunststof vezelvlies
Artikelnummer:		1225 0000

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/grenswaarde	
Lengte	EN 1848-1	m	20	
Breedte	EN 1848-1	m	1,25	
Rechtheid	EN 1842-2	mm / 10 m	Voldoet	
Oppervlakte massa/ gewicht	EN 1848-1	g/m ²	ca. 650	
Brandgedrag	EN 13501-1	Klasse A – F	Klasse E	
Waterdichtheid	EN 1928:2001	W1,W2,W3	W1	
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	EN 12572	m	$\leq 0,1$	
Koudebuigsterkte	EN 1109	°C	≤ -25	
Warmteweerstand	EN 1110	°C	$\geq +100$	
Maximale trekkracht	EN 12311-1	N/50 mm	lengte: ≥ 250	dwars: ≥ 250
Maximale elasticiteit	EN 12311-1	%	lengte: ≥ 50	dwars: ≥ 50
Weerstand tegen scheuren (bevestigings)	EN 12310-1	N/50 mm	lengte: ≥ 150	dwars: ≥ 150
Kunstmatige veroudering (EN 1296 & EN 1297)				
Maximale trekkracht	EN 12311-1	N/50 mm	lengte: ≥ 180	dwars: ≥ 180
Maximale elasticiteit	EN 12311-1	%	lengte: ≥ 35	dwars: ≥ 35

NPD = No Performance Declared (geen prestatie vastgelegd)

