

## IKO enertherm ALU NF PRO


### Produktbeschrijving:

IKO enertherm ALU NF PRO is een **100 % CFK's, HCFC's of HFK's - vrije** isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht aluminium complex. Aan één zijde voorzien van een geïntegreerde dampopen onderdakfolie.

### Toepassingsgebieden:

**Sarking:** hellend dak isolatie

### Randafwerking:

 Tand en groef (TG)

### Thermische prestaties:

Warmtegeleidingscoëfficiënt: (EN 13165)  $\lambda$ D: **0,022 W/(m.K)**

### Brandeigenschappen:

- Brandklasse volgens EN 13501-1: **Klasse E**
- Reactie bij brand volgens KB 19/12/1997: **A1 (België)**

### Accessoires:

IKO pro Sarking schroeven



### Technische gegevens:

- Volumegewicht:  $\pm$  **32 kg/m<sup>3</sup>**
- Gesloten cellen: **meer dan 95%**
- Waterdampdiffusieweerstand: PIR schuim:  $\mu = 60$  - ALU-cachering:  $\mu > 100.000$

### Technische goedkeuringen:

**Europa:** CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)- TR80-CS(10Y)175-WL(T)1

**België:** ATG H867

ALU NF PRO (mm)		80	100	120	132	160
1200x2400 TG		3,60	4,50	5,45	6,00	7,25

Verpakkingseenheden		80	100	120	132	160
2400 x 1200	m <sup>2</sup> /pak	8,64	5,76	5,76	5,76	5,76
	m <sup>2</sup> /pal	86,40	69,12	57,60	51,84	46,08